



شوفازکار



پکیج دیواری کامفورت

20 KW

ویژگی های پکیج دیواری هوشمند شوفازکار - مدل کامفورت ۲۰

- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز با کاربر با دکمه های لمسی
- راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
- تامین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته ترین استاندارد های بین المللی
- دارای سیستم ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی، ضدگرپاژپمپ و ضد گرفتگی دودکش
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دو جداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی ۷۶۸۲۲۷۳۹۵۵

مشخصات فنی پکیج دیواری هوشمند شوفازکار - مدل کامفورت ۲۰

شرح	واحد	20
سیستم خروج گازهای احتراق		فن دار با محفظه احتراق بسته
ظرفیت حرارتی	kw	20
تعداد مبدل دستگاه		دو مبدل
محدوده درجه حرارت مدار گرمایش	$^{\circ}C$	<80
محدوده درجه حرارت آب مصرفی	$^{\circ}C$	<60
فشار آب مدار گرمایش	bar	0.5-2.5
حجم منبع انبساط حرارتی	lit	6
حداکثر ارتفاع پمپ سیر کولاسیون	m	6
دبی آب مصرفی در $\Delta T = 25^{\circ}C$	lit/mm	10
محدوده فشار آب مصرفی	bar	0.3-6
وزن خالص	kg	34
سایز اتصال لوله آب مصرفی	inch	1/2
سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش	inch	3/4
سایز اتصال لوله گاز	inch	3/4
قطر و نوع دودکش	mm	Φ 60-100 / کواکسیال
حداکثر توان برق مصرفی	watt	110
برق ورودی		50Hz-220 Volt
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	mm	300x400x720