



50 KW

پکیج دیواری کانفیدنت

ویژگی های پکیج دیواری 50KW هوشمند شوفاژ کار مدل کانفیدنت

- مجهز به کنترل از راه دور هوشمند
- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملا دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر با دکمه های لمسی
- راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
- تامین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید بر اساس پیشرفته ترین استانداردهای بین المللی
- دارای سیستم ایمنی اعم از سیستم های ضد یخ زدگی، ضد گریپاژ پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دو جداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف

مشخصات فنی

50	واحد	شرح
		سیستم خروج گازهای احتراق
فن دار با محفظه احتراق بسته		
50	kw	ظرفیت حرارتی
دو مبدل		تعداد مبدل دستگاه
30-80	°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
30-55	°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
0.5-2.5	bar	فشار آب مدار گرمایش
12	lit	حجم منبع انبساط
7	m	حداکثر ارتفاع پمپ سیر کولاسیون
25.5	lit/mm	دبی آب مصرفی در $\Delta T = 25^{\circ}C$
0.3-6	bar	محدوده فشار آب مصرفی
46	kg	وزن خالص
1/2	inch	سایز اتصال لوله آب مصرفی
3/4	inch	سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
3/4	inch	سایز اتصال لوله گاز
Φ 80-120 / کواکسیال	mm	قطر و نوع دودکش
150	watt	حداکثر توان برق مصرفی
50Hz-220 Volt		برق ورودی
485X325X830	mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)